



**RICAMBI**

Ruote complete e per carrozzine

Coperture speciali e per uso sportivo

**Coperture speciali**

Coperture SCHWALBE MARATHON PLUS EVO, RIGHT RUN, LAND CRUISER ad alta prestazione e antiforatura per uso quotidiano e sportivo. Eccezionali proprietà antiforatura dovute alla banda in poliuretano, alla scorrevolezza, al confort e all'aderenza al suolo.

	Codice articolo	Misure"	Misure mm		Bar		Caratteristiche
<p>antiforatura</p>	RITMAR 24x1 N	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Elevata resistenza all'usura.
<p>antiforatura</p>	RITMAR 25x1 N	25"x1	25-559 mm		6-10	550 g	Elevata resistenza all'usura.
<p>antiforatura</p>	RITMAR 24x1 NR	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Con banda rifrangente sul fianco.
<p>antiforatura</p>	RITMAR 24x1 GN	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Alte prestazioni, ottimo grip.
	RITK 24x1 RR	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Battistrada doppia miscela, elevata aderenza.
	RITK RR24x1 BLACK	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Battistrada doppia miscela, elevata aderenza.



**RICAMBI**

**Coperture pneumatiche**

**Coperture piene in poliuretano e Rolkofill**

**Coperture antiforatura in poliuretano piene**

Copertura di alta qualità e con un'ampia gamma di misure e caratteristiche. Adatte a diversi tipi di carrozzine.

	Codice articolo	Misure"	Misure mm				Qualità	Caratteristiche
	RIPU 22x1	22"x1	25-489 mm	●	19 mm	25 mm	Resistenza ★★★★★ Velocità ★★★★★ Confort ★★ Aderenza ★★	Ad alta scorrevolezza.
	RIPU 24x1	24"x1	25-540 mm					
	RIPU TAS 24x1	24"x1	25-540 mm	●	19 mm	25 mm	Resistenza ★★★★★ Velocità ★★★ Confort ★★ Aderenza ★★★	<b>SAGOMATA.</b> Per una maggior aderenza del battistrada.
	RIPU 24x1 N	24"x1	25-540 mm	●	19 mm	25 mm	Resistenza ★★★★★ Velocità ★★★★★ Confort ★★ Aderenza ★★	Ad alta scorrevolezza.
	RIPU 24x3/8	24"x1.3/8	37-540 mm	●	19 mm	30 mm	Resistenza ★★★★★ Velocità ★★★ Confort ★★ Aderenza ★★★	<b>SAGOMATA.</b>
	RIPU SPEED24 N	24"x1	25-540 mm	●	19 mm	25 mm	Resistenza ★★★★★ Velocità ★★★ Confort ★★★ Aderenza ★★★★★	<b>PROSPEED.</b> Il top della scorrevolezza.

**Copertoni pieni Rolkofill per cerchi divisibili**

I copertoni pieni in materiale Rolkofill rappresentano una **soluzione di alta qualità**, infatti la **particolare composizione interna** fornisce la massima aderenza e confort, per elevate prestazioni del copertone con alta scorrevolezza ed una resistenza prolungata.

	Codice articolo	Misure"	Misure mm			
	RIROLFILL200x50	8"	200x50 mm	●	28 mm	Scanalata
	RIROLFILL2.80-2.50-4	2.80-2.50-4	230x65 mm	●	55 mm	Sagomata
	RIROLFILL3.00-4	3.00-4	260x85 mm	●	55 mm	Artigliata
	RIROLFILL3.00-8	3.00-8	350x70 mm	●	38 mm	Artigliata
	RIROLFILL12x1/2	12x1/2x2.1/4	203x57 mm	●	46 mm	Military
	RIROLFILL4.00-5	4.00-5	330x100 mm	●	65 mm	Sagomata Military



La caratteristica essenziale di questa tipologia di coperture è l'ottimo grip grazie ad una "struttura" più morbida e leggera ed al tempo stesso antiforatura.

Il montaggio dei copertoni in Rolkofill è possibile su ruote con cerchio divisibile. Importante è anche verificare la larghezza della base del cerchio.

*"Controllare la larghezza della base del cerchio".*

*Su richiesta sono disponibili differenti battistrada ed ulteriori misure.*