

Coperture speciali

Coperture SCHWALBE: MARATHON PLUS EVO, RIGHT RUN, LAND CRUISER ad alta prestazione e antiforatura per uso quotidiano e sportivo. Eccezionali proprietà antiforatura dovute alla banda in poliuretano, alla scorrevolezza, al confort e all'aderenza al suolo.

	Codice articolo	Misure"	Misure mm				Caratteristiche
antiforatura 	RITMAR 24x1 N	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Elevata resistenza all'usura. Protezione antiforatura. Copertone Schwalbe.
antiforatura 	RITMAR 25x1 N	25"x1	25-559 mm		6-10	550 g	Elevata resistenza all'usura. Protezione antiforatura. Copertone Schwalbe.
antiforatura 	RITMAR 24x1 NR	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Elevata resistenza all'usura. Con banda rifrangente sul fianco. Protezione antiforatura. Copertone Schwalbe.
antiforatura 	RITMAR 24x1 GN	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Alte prestazioni, ottimo grip. Protezione antiforatura. Copertone Schwalbe.
antiforatura 	RITK 24x1 RR	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Battistrada doppia mescola, elevata aderenza. Protezione antiforatura. Copertone Schwalbe.
antiforatura 	RITK RR24x1 BLACK	24"x1	25-540 mm		6-10	540 g	Battistrada doppia mescola, elevata aderenza. Protezione antiforatura. Copertone Schwalbe.

Coperture piene in poliuretano

Coperture di alta qualità e con un'ampia gamma di misure e caratteristiche. Adatte a diversi tipi di carrozzine.

	Codice articolo	Misure"	Misure mm				Qualità	Caratteristiche
	RIPU 22x1	22"x1	25-489 mm		19 mm	25 mm	Resistenza ***** Velocità ***** Confort *** Aderenza **	Ad alta scorrevolezza.
	RIPU 24x1	24"x1	25-540 mm					
	RIPU TAS 24x1	24"x1	25-540 mm		19 mm	25 mm	Resistenza ***** Velocità ***** Confort ** Aderenza	SAGOMATA. Per una maggior aderenza del battistrada.
	RIPU 24x1 N	24"x1	25-540 mm		19 mm	25 mm	Resistenza ***** Velocità ***** Confort ** Aderenza **	Ad alta scorrevolezza.
	RIPU SPEED24 N	24"x1	25-540 mm		19 mm	25 mm	Resistenza ***** Velocità ***** Confort ** Aderenza	PROSPEED. Il top della scorrevolezza.
	RIPU 24x3/8	24"x1.3/8	37-540 mm		19 mm	30 mm	Resistenza ***** Velocità ***** Confort ** Aderenza	SAGOMATA.
	RIPU 24x3/8COM N	24"x1.3/8	37-540 mm		19 mm	30 mm	Resistenza ***** Velocità ***** Confort ** Aderenza *****	COMFORT.
	RIPU 24x3/8 COM	24"x1.3/8	37-540 mm		19 mm	30 mm	Resistenza ***** Velocità ***** Confort ***** Aderenza *****	COMFORT.

Leva per montaggio copertoni

- ↗ 250 mm
- ↔ impugnatura 13 mm
- ↔ leva 64 mm



Leva in plastica per il montaggio dei copertoni pieni o pneumatici, riduce lo sforzo per il fissaggio del copertone proteggendo il cerchio da danni e/o graffi.

Codice articolo	Descrizione
RI LEVAPIENE	Leva per il montaggio di copertoni



Copertoni pieni Rolkofill per cerchi divisibili

	Codice articolo	Misure"	Misure mm			
	RIROLFILL200x50	8"	200x50 mm		28 mm	Scanalata
	RIROLFILL200x50 N					
	RIROLFILL2.80-2.50-4	2.80-2.50-4	230x65 mm		55 mm	Sagomata
	RIROLFILL3.00-4	3.00-4	260x85 mm		55 mm	Artigliata
	RIROLFILL3.00-4 N					
	RIROLFILL3.00-8	3.00-8	350x70 mm		38 mm	Artigliata
	RIROLFILL3.00-8 N					
	RIROLFILL12x1/2	12x1/2x2.1/4	203x62 mm		46 mm	Military
	RIROLFILL4.00-5	4.00-5	330x100 mm		65 mm	Sagomata Military

I copertoni pieni in materiale Rolkofill rappresentano una soluzione di alta qualità, infatti la particolare composizione interna fornisce la massima aderenza e confort, per elevate prestazioni del copertone con alta scorrevolezza ed una resistenza prolungata.



La caratteristica essenziale di questa tipologia di coperture è l'ottimo grip grazie ad una "struttura" più morbida e leggera ed al tempo stesso antiforatura. Il montaggio dei copertoni in Rolkofill è possibile su ruote con cerchio divisibile. Importante è anche verificare la larghezza della base del cerchio.

"Controllare la larghezza della base del cerchio"

Per i copertoni pieni sono disponibili differenti battistrada ed ulteriori misure.